

HXT30

SAUGBAGGER

KONFIGURATION 500 GAL / 80 GAL

Höhe	2,14 m
Länge	5,54 m
Breite	2,44 m
Gewicht, leer	2830 kg

KONFIGURATION 500 GAL / 200 GAL

Höhe	2,14 m
Länge	5,90 m
Breite	2,44 m
Gewicht, leer	2853 kg

KONFIGURATION 800 GAL / 400 GAL

Höhe	2,25 m
Länge	6,84 m
Breite	2,44 m
Gewicht, leer	3873 kg

MOTOR

	Kubota® D1105
Leistung	24,8 HP / 18,5 kW
Inhalt	1,1 L
Kraftstoff	Diesel

ARBEITSINFORMATIONEN

Kapazität des Saugtanks	1893 / 3028 L
Kapazität des Tanks, Druckwasser	303 / 757 L
Durchflussmenge des Druckwassers, max.	15,9 l/min
Druck des Druckwassers, max.	207 bar
Saugleistung, max.	381 mm Hg
Saugvolumen, max.	14,5 m3/min
Kippwinkel	45 st
Filterfläche	6,8 m2
Größe des Einlassventils	102 mm
Größe des Auslassventils	152 mm



HXT50 SAUGBAGGER

KONFIGURATION 500 GAL / 200 GAL

Höhe	2,23 m
Länge	5,90 m
Breite	2,44 m
Gewicht, leer	3919 kg

KONFIGURATION 800 GAL / 200 GAL

Höhe	2,24 m
Länge	6,84 m
Breite	2,44 m
Gewicht, leer	4359 kg

KONFIGURATION 800 GAL / 400 GAL

Höhe	2,80 m
Länge	6,84 m
Breite	2,44 m
Gewicht, leer	4737 kg

KONFIGURATION 1200 GAL / 300 GAL

Höhe	2,80 m
Länge	6,84 m
Breite	2,44 m
Gewicht, leer	5964 kg

MOTOR

	Kubota® D1803-CR-TE4B
Leistung	49 HP / 37 kW
Inhalt	1,83 L
Kraftstoff	Diesel

ARBEITSINFORMATIONEN

Kapazität des Saugtanks	1893 / 3028 / 4542 L
Kapazität des Tanks, Druckwasser	757 / 1136 / 1514 L
Durchflussmenge des Druckwassers, max.	20,1 l/min
Druck des Druckwassers, max.	207 bar
Saugleistung, max.	406 mm Hg
Saugvolumen, max.	28,5 m³/min
Kippwinkel	45 st
Filterfläche	6,8 m²
Größe des Einlassventils	102 mm
Größe des Auslassventils	152 mm



HXT75 SAUGBAGGER

KONFIGURATION 500 GAL / 200 GAL

Höhe	2,23 m
Länge	5,90 m
Breite	2,44 m
Gewicht, leer	4085 kg

KONFIGURATION 800 GAL / 200 GAL

Höhe	2,24 m
Länge	6,84 m
Breite	2,44 m
Gewicht, leer	4536 kg

KONFIGURATION 800 GAL / 400 GAL

Höhe	2,80 m
Länge	6,84 m
Breite	2,44 m
Gewicht, leer	4912 kg

KONFIGURATION 1200 GAL / 300 GAL

Höhe	2,80 m
Länge	6,84 m
Breite	2,44 m
Gewicht, leer	6134 kg

MOTOR

	Kubota® V3307-CR-T-E5B
Leistung	74,3 HP / 55,2 kW
Inhalt	3,33 L
Kraftstoff	Diesel

ARBEITSINFORMATIONEN

Kapazität des Saugtanks	1893 / 3028 / 4542 L
Kapazität des Tanks, Druckwasser	757 / 1136 / 1514 L
Durchflussmenge des Druckwassers, max.	20,8 l/min
Druck des Druckwassers, max.	207 bar
Saugleistung, max.	406 mm Hg
Saugvolumen, max.	37,2 m3/min
Kippwinkel	45 st
Filterfläche	6,8 m2
Größe des Einlassventils	102 mm
Größe des Auslassventils	152 mm

