

# JT/AT32

## HORIZONTALBOHRANLAGE

<b>HÖHE</b>	2,50 m
<b>LÄNGE</b>	6,50 m
<b>BREITE</b>	2,30 m
<b>GEWICHT, mit Kabine, ohne Stangen</b>	8718 kg
<b>MOTOR</b>	Cummins ® 4.5
Leistung	155 PS / 115 KW
Hubraum	4,5 L
Kraftstoff	Diesel
Tank	204 l
<b>ARBEITSINFORMATIONEN</b>	
Zugkraft, max.	142 kN
Druckkraft, max.	142 kN
Drehmoment, max.	5694 Nm
Drehzahl der Bohrstange, max.	220 U/min
Eintrittswinkel, max.	20
Anfahrwinkel, max.	21
Durchflussmenge der Bohrflüssigkeit, max.	265 l/min
Bohrflüssigkeitsdruck, max.	69 bar
Biegeradius der Bohrstangen	37,5 m
Länge der Bohrstange, JT	3,05 m
Gewicht der Bohrstange, JT	38 kg
Anzahl der Stangen in der Box, JT	25 / 60 Stück
Gewicht der Box mit Stangen, JT	1270 / 2658 kg
<b>ALL TERRAIN</b>	
Drehmoment der Innenstange, max.	1627 Nm
Drehzahl der Innenstange, max.	280 U/min
Biegeradius der Bohrstangen, AT	39,6 m
Länge der Bohrstange, AT	3,05 m
Gewicht der Bohrstange, AT	49 kg
Anzahl der Stangen im Karton, AT	20 / 45 Stück
Gewicht der Box mit Stangen, AT	1243 / 2463 kg

