

# JT/AT40

## HORIZONTALBOHRANLAGE

<b>HÖHE</b>	2,46 m
<b>LÄNGE</b>	7,37 m
<b>BREITE</b>	2,74 m
<b>GEWICHT, mit Kabine, ohne Stangen</b>	9610 kg
<b>MOTOR</b>	Cummins® QSB4.5
Leistung	165 PS / 123 KW
Hubraum	4,5 L
Kraftstoff	Diesel
Tank	212 l
<b>ARBEITSINFORMATIONEN</b>	
Zugkraft, max.	178 kN
Druckkraft, max.	178 kN
Drehmoment, max.	7460 Nm
Drehzahl der Bohrstange, max.	225 U/min
Eintrittswinkel, max.	29
Anfahrwinkel, max.	17
Durchflussmenge der Bohrflüssigkeit, max.	265 / 454 l/min
Bohrflüssigkeitsdruck, max.	69 / 69 bar
Biegeradius der Bohrstangen	43,6 m
Länge der Bohrstange, JT	4,57 m
Gewicht der Bohrstange, JT	66 kg
Anzahl der Stangen im Karton, JT	20 / 40 Stück
Gewicht der Box mit Stangen, JT	1677 / 3148 kg
<b>ALL TERRAIN</b>	
Drehmoment der Innenstange, max.	2710 Nm
Drehzahl der Innenstange, max.	280 U/min
Biegeradius der Bohrstangen, AT	52 m
Länge der Bohrstange, AT	4,57 m
Gewicht der Bohrstange, AT	105 kg
Anzahl der Stangen im Karton, AT	12 / 24 Stück
Gewicht der Box mit Stangen, AT	1560 / 2880 kg

